



ELASTOTET PRIMER VL



Primer VL jest płynnym podkładem poprawiającym przyczepność na różnych podłożach porowatych.

ZASTOSOWANIE

- Wstępna obróbka podłoży mineralnych, takich jak mur, beton i beton lekki
- Wstępna obróbka podłoży drewnianych
- Zastosowania podłogowe w połączeniu z powłokami poliuretanowymi

DANE TECHNICZNE

Zawartość suchej masy: 45%

Ciężar właściwy: 1,02 g/ml

Opakowanie: 4 kg, 17 kg puszka



SPOSÓB UŻYCIA

Podłoża powinny być czyste, suche, wolne od kurzu i innych substancji zanieczyszczających. Opakowanie musi być szczelnie zamknięte do momentu użycia.

Do czystej puszkę wlać tyle podkładu, ile można zużyć w ciągu 30 minut i od razu mocno ją zamknąć. Do nakładania Primer VL należy używać zawsze czystego pędzla. Podkład nakładać na powierzchnię w taki sposób, aby podkład tworzył ciągłą warstwę. Podkład należy nakładać cienką warstwą. Nie należy nakładać Primer VL na już wyschnięty podkład. Temperatura aplikacji może wynosić od +5°C do +30°C.

Minimalny czas schnięcia podkładu wynosi:

- ELASTOSEAL PU, LASTOFLEX PU, ELASTOTET-F, ELASTOTET F-3K: 15 min do maksymalnie 3 godzin.
- Zagruntowana powierzchnia nie może być lepka w momencie aplikacji

Nie nakładać więcej podkładu niż można uszczelnić w maksymalnym czasie schnięcia.

Unikać kontaktu z oczyszczonymi i zagruntowanymi powierzchniami, ponieważ tłuste palce mogą spowodować złą przyczepność. Również kondensacja może negatywnie wpłynąć na przyczepność. Nie zaleca się stosowania podkładu i uszczelniania połączeń podczas bardzo wysokiej wilgotności powietrza, np. podczas mgły.

ZUŻYCIE

Pokrycie zależy od rodzaju podłoża, wynosi od 8 - 10 m² na kg. Dla zastosowań podłogowych na betonie zużycie wynosi około 200gr/m².

PRZECHOWYWANIE

Primer VL może być przechowywany przez 6 miesięcy w zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C.

OSTRZEŻENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podane w oparciu o naszą aktualną wiedzę. Stanowią one jedynie wskazówkę i nie są w żaden sposób wiążące, szczególnie w zakresie naruszenia lub uszczerbku praw osób trzecich poprzez stosowanie naszych produktów.

ELASTOTET GWARANTUJE, ŻE JEGO PRODUKTY SĄ ZGODNE Z JEGO

SPECYFIKACJAMI. Informacje te w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane jako substytut niezbędnych wcześniejszych testów, które same w sobie mogą zapewnić, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania.

Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami oraz za uzyskanie niezbędnych certyfikatów i zezwoleń. Użytkownicy są proszeni o sprawdzenie, czy są w posiadaniu najnowszej wersji tego dokumentu, a ELASTOTET jest do ich dyspozycji w celu dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji.